# DIN 916, spina filettata, Acciaio 45 H, M6x40







**Article number**
170916640

**Weight in kg**
0

**Customs number**
73181548

**Material**
Stahl

**Güte**
45 H

**Beschichtung**
blank

**Durchmesser**
6 mm

**Länge**
40 mm

## Product details

Con esagono incassato ed estremità a coppa.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Tiefe t | 3.5 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Länge | 40 mm |
| Gesamtlänge l | 40 mm |
| Durchmesser d1 | 3 mm |
| Norm | ISO 4029 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Güte | 45 H |
| Kraftangriff s | ISK 3 |
| Beschichtung | blank |
| Durchmesser d | 6 mm |

## Remarks



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

La norma è stata ritirata. DIN simile a ISO 4029.

## Product variants

| Durchmesser (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | • | | • | | | | | | | | | |
| 4 | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| 5 | | | • | • | • | • | | | | | | |
| 6 | | | • | • | • | • | | | | | | |
| 8 | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 10 | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 12 | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 14 | | | | | | | • | | | | | |
| 16 | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 20 | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 25 | | | | | • | • | • | • | • | | | |
| 30 | | | | | | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | | | | | | • | • | • | • | • | | |
| 40 | | | | | | • | • | • | • | • | • | |
| 45 | | | | | | | | • | • | • | | |
| 50 | | | | | | | • | • | • | | • | |
| 55 | | | | | | • | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | • | • | |
| 65 | | | | | | | | • | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | • | | |
| 80 | | | | | | | | | | • | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de